

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Масла **M-16E30** и **M20E70** – цилиндровые масла для судовых дизельных двигателей. Масла изготавливаются с использованием базовых масел и композиций присадок различного состава улучшающих моюще-диспергирующие и противоизносные свойства.

Область применения

Масла **M-16E30** и **M20E70** рекомендуются для смазывания цилиндров главных судовых дизелей невысокой и высокой степени форсирования, при работе преимущественно на высокосернистых тяжелых топливах.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API CF-4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации;
- Высокие нейтрализующие свойства обеспечивают защиту двигателя от коррозионно-механического износа при работе на высокосернистом топливе.

ФАСОВКА

216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	M-16E30	M-20E70
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	16	20
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95	92
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	35	80
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	4	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-14	-13