

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Rosneft MOTO 4T 20W-50 - всесезонное минеральное масло для малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, мотороллеров и садовой техники. Производится из высококачественного минерального базового масла с использованием современного пакета присадок.

Область применения

Rosneft MOTO 4T 20W-50 предназначено для использования в малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателях и коробках передач мотоциклов, мопедов, мотороллеров и садовой техники, где требуется масло уровня API SF и/или JASO MA2.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API SF, JASO MA2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту двигателя и коробки переключения передач мототехники от износа и коррозии;
- Высокая термическая и окислительная стабильность способствует снижению количества отложений на деталях двигателя;
- Входящие в состав масла высокоэффективные моюще-диспергирующие присадки предотвращают образование лаков и нагаров, что продлевает срок службы двигателя;
- Обеспечивает четкость и плавность работы сцепления при различных режимах езды;
- Универсальность применения – подходит как для мототехники, так и для садовой техники.

ФАСОВКА

1 л, 4 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft MOTO 4T 20W-50
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	19,20
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	119
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,15
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,98
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	224
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	889,4