

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Масло **M-14Д2У** – изготавливается на основе минеральных базовых масел глубокой очистки и добавлением пакета присадок.

Область применения

Масло **M-14Д2У** предназначено для смазывания судовых, тепловозных и промышленных дизельных двигателей, а также тяжело нагруженных дизельных двигателей карьерных автомобилей и дизелей буровых установок.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API CF-4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации;
- Высокие нейтрализующие свойства обеспечивают защиту двигателя от коррозионно-механического износа при работе на топливе с высоким содержанием серы.

ФАСОВКА

216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	M-14Д2У
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,16
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	14
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92-16a	268