

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Базовые масла «Башнефть» представляют собой очищенные дистиллятные и остаточные масла, вырабатываемые на процессах селективной очистки дистиллятных фракций и



депарафинизации рафинатов.

Область применения

Базовые масла «Башнефть» применяются для приготовления моторных, трансмиссионных, промышленных, гидравлических и других видов товарных масел.

ФАСОВКА

ж/д налив

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Базовые масла «Башнефть»					
		SN70	SN100	SN150	SN350	SN650	BS150
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	2,5	4,0	5,3	8,7	13,0	32,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	87	90	98	94	94	92
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	870	880	885	890	895	900
Цвет, ед.	ASTM D1500	1	1	1,5	1,5	3	4,5
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,50	0,80	0,88	1,04	1,10	1,28
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	165	180	203	231	245	298