



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 – полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Всестороннее изучение процессов, происходящих при длительной эксплуатации автомобиля, позволило разработать линейку масел Rosneft Magnum Maxtec, которые эффективно защищают двигатель с пробегом и борются с образованием отложений, что в конечном итоге приводит к улучшению его работы.

Область применения

Моторные масла **Rosneft Magnum Maxtec** предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях пассажирского транспорта с пробегом, для которых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже или одобрение АО «АВТОВАЗ».

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SL/CF

Одобрения:
АО "АВТОВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает образование отложений в цилиндро-поршневой группе;
- Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период;
- Обеспечивает плавную работу двигателя.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 50 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Maxtec 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,3
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D 5293	5500
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	150
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	13,0
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	858