



ENERGOTEC

WS

40

СПЕЦИФИКАЦИИ

Wartsila 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG и 32DF, 50DF (только при работе на газе)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень антиокислительной стабильности позволяет предотвратить образование отложений на внутренних поверхностях двигателя;
- Превосходные моющие и диспергирующие присадки защищают детали двигателя от загрязняющих отложений, что позволяет обеспечить длительный срок службы силового агрегата;
- Масло обладает улучшенной стойкостью к деструкции, обеспечивающей стабильность вязкости на всем интервале замены;
- Разработано специально для использования на газопоршневых агрегатах Wartsila.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Energotec WS 40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,15
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	99
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 ГОСТ 11362	5,1 4,19
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,47
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	235
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-20
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	889