



FORMTEC

Metal cast

Масло формовочное **Rosneft Formtec Metal Cast** предназначено для смазывания стенок кристаллизатора в процессе непрерывного литья при формовании слитков квадратного и плоского поперечного сечения (сортового проката). Обеспечивает низкий уровень задымленности, высокую адгезию и низкую склонность к коксованию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает предотвращение залипания охлажденной поверхности проката к рабочей стенке кристаллизатора за счет отличных адгезионных свойств;
- Снижает образование поверхностных дефектов окалины благодаря равномерному охлаждению, что существенно повышает качество заготовок;
- За счет функционального пакета присадок, продлевает срок эксплуатации кристаллизатора, что позволяет сократить затраты и объем работ по техническому обслуживанию;
- Эффективно снижает задымление в районе падения струи в кристаллизатор.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Formtec Metal Cast
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	54,5 9,11
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	235
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-20
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	889,2