



Роснефть Кп-8С

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 32, 46
CHIME
АО
«НИИтурбокомпрессор
им. В.Б. Шнеппа»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозионные свойства масла обеспечивают защиту оборудования от коррозионного воздействия;
- Антиокислительные свойства масла препятствуют образованию отложений, в том числе в зонах высоких температур (до 150 °С).

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Роснефть Кп-8С
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	46,32
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	211
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-21
Стабильность против окисления: - массовая доля осадка, % - кислотное число окисленного масла, мг КОН/г	ГОСТ 20287	0,015 0,011

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.