



REVOLUX

GEO CS

15W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF
Cummins CES 20074

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень стойкости к окислению и нитрованию обеспечивает длительный срок службы масла
- Сбалансированная композиция моюще-диспергирующих присадок обеспечивает чистоту деталей двигателя на всем интервале эксплуатации масла
- Обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя автомобиля от протечек

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux GEO CS 15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,7
Динамическая вязкость (CCS) при - 20 °С, мПа·с	ASTM D5293	5900
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	131
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	5,29
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	216
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-28
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	881