



GIDROTEC

FireSafe HFDU

46, 68

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 46, 68
ISO HFDU (ISO 6743/4)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие противоизносные свойства, повышают срок службы оборудования;
- Огнестойкость сохраняется в течение всего срока эксплуатации в гидравлической системе;
- Длительный срок эксплуатации за счет высокого уровня стабильности к окислению;
- Хорошие антикоррозионные свойства по отношению к черным и цветным металлам, используемым в гидравлических системах;
- Температурно-вязкостные характеристики шире по сравнению с минеральными маслами, и отвечают требованиям всесезонности.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Hidrotec FireSafe HFDU	
		46	68
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	47,2	68
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	194	180
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,6	1,5
Дезэмульгирующие свойства при 54 °C: время расслоения эмульсии, мин объем слоев (масло-вода-эмульсия), см ³	ASTM D1401	25 42-38-0	30 42-37-1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	326	300
Температура воспламенения	ГОСТ 4333	354	355
Температура самовоспламенения	ГОСТ 12.1.044	430	430
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-48	-40

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.