



Парафин нефтяной спичечный Нс

Парафин нефтяной спичечный Нс – представляет собой углеводород кристаллического строения, получаемый из дистиллятного сырья.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Парафин нефтяной спичечный Нс предназначен для производства спичек и других продуктов в различных отраслях промышленности.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Парафин нефтяной спичечный НС
Внешний вид	визуально	кристаллическая масса светло-коричневого цвета с оттенком серого цвета
Температура плавления, °С	ГОСТ 23683 приложение А	51,0
Содержание масла, масс. %	ГОСТ 9090	4,10
Содержание воды, %	ГОСТ 2477	следы
Температура застывания, °С	ASTM D 938	49,4
Плотность при 70 °С, кг/м³	EN ISO 12185	776,8
Пенетрация конусом не перемешенного продукта при 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 217	21
Пенетрация конусом не перемешенного продукта при 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 937	24
Колориметрическая характеристика, ед. ASTM D	ISO 2049 (эквивалентный ASTM D1500)	менее 0,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D 445 (ГОСТ 33)	3,520
Агрегатное состояние при 20 °С и 760 мм. рт. ст.	Визуально	Твердое