



M-10B2

SAE 30

M-10B2 – минеральное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API CB. Изготавливаются на основе базовых масел глубокой очистки с добавлением функциональных присадок. предназначено для смазывания автотракторных дизелей в летний период.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CB

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя
- Стабильность против окисления способствует сохранению эксплуатационных свойств на всем интервале замены
- Рецепт масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft M-10B2
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	230
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,8
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-20
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D4052	895

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru