



МГ-15В

МГ-15В – гидравлическое масло, предназначено для всесезонной эксплуатации в качестве рабочей жидкости в системах гидроприводов и гидроуправления (оснащенных системами предпускового подогрева) строительной, дорожной и другой технике и агрегатах, эксплуатируемых на открытом воздухе. Работоспособно при температурах в рабочем объеме масла от минус 40 °С до плюс 50 °С.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 15
ОАО «РЖД»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективный модификатор вязкости придает маслу хорошую прокачиваемость при низких температурах, что повышает КПД и снижает расход топлива;
- Активные модификаторы трения обеспечивают высокие противоизносные свойства;
- Прекрасно совместимо с существующими материалами сальников (уплотнителей) гидравлических систем.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	МГ-15В	
		класс I	класс II
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с при минус 35 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,26 1297	14,92 1695
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	185	182
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,153	0,132
Стабильность против окисления: массовая доля осадка после окисления, %	ГОСТ 981	0,04	0,007
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	160	164
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-56	-60

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.