



REDUTEC CL

220, 320, 460, 680

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 220, 320, 460, 680
DIN 51517-2 (CL)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термоокислительная стабильность базовой основы позволяет значительно снизить склонность к образованию отложений в системе циркуляции термически нагруженного оборудования;
- Превосходные деэмульгирующие свойства препятствуют образованию стойких эмульсий, снижают шламообразование и другие негативные эффекты, вызываемые попаданием воды в систему;
- Активные антикоррозионные компоненты пакета присадок противодействуют коррозии и повышают надежность работы критически важных узлов оборудования;
- Масла серии идеально подходят для червячных передач, в которых реализован контакт «сталь-бронза», «бронза-бронза».

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Redutec CL			
		220	320	460	680
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	214,4	302,4	460	680
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,78	0,78	0,48	0,71
Склонность к пенообразованию: при 24 °C при 94 °C при 24 °C после испытания при 94 °C	ASTM D892	20 30 20	10 40 10	20 40 20	0 0 0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	243	257	228	256
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-22	-17	-15	-12

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.