



PLASTEX

Ca Complex EP

NLGI 1

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KP1N-30

Rosneft Plastex Ca Complex EP 1 - многофункциональная комплексная кальциевая пластичная смазка с добавлением противозадирных присадок для эффективной эксплуатации подшипников при высоких температурах, контакте с водой и риске вымывания из узла трения.

Разработана для каландров, экструдеров полимерного производства, подшипников целлюлозно-бумажной промышленности и централизованных систем смазки металлургического оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкость к окислительному воздействию температур, пара, воды
- Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции присадок
- Снижение объема складских запасов за счет универсальности применения, соответствия требованиям большого количества узлов трения

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Plastex Ca Complex EP
Класс NLGI	DIN 51818	1
Цвет	-	от светло-желтого до коричневого
Тип загустителя	-	Комплексное кальциевое мыло
Тип базового масла	-	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	-	-30°C – 140°C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	340
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	225
Пенетрация при 25°C после перемешивания, мм	ASTM D217	310-340
Трибологические характеристики: нагрузка сваривания, P _c , Н диаметр пятна износа, D _и , мм	ГОСТ 9490	3500 0,5

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.