



REDUTEC WR

68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

DIN 51517 часть 3 (CLP)
AGMA 9005-E02 / 9005-F16

David Brown S1.53.101
Type E

AIST 224

HoungHua Group

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные деэмульгирующие свойства масла позволяют эффективно отделять воду в системе смазки и применять масло в условиях повышенного обводнения;
- Активные компоненты пакета присадок обеспечивают улучшенную защиту от микропиттинга, износа и повреждений зубьев колес, шестерен и подшипников, увеличивая срок службы оборудования, тем самым сокращая риск внеплановых простоев;
- Улучшенные антикоррозионные свойства масла обеспечивают надёжную защиту от коррозии в условиях обводнения, повышая ресурс оборудования;
- Повышенные антиокислительные свойства позволяют продлить срок эксплуатации масла, значительно увеличивая интервалы его замены.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Redutec WR						
		68	100	150	220	320	460	680
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	68	100	150	220	303,3	460	680
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,48	0,45	0,46	0,47	0,93	0,47	0,71
Трибологические характеристики на ЧШМ индекс задира, Н показатель износа, мм	ГОСТ 9490	640 0,4	650 0,4	650 0,4	645 0,4	500 0,4	650 0,4	650 0,4
Склонность к пенообразованию: при 24 °С при 94 °С при 24 °С после испытания при 94 °С	ASTM D892	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 20 10	0 0 0	0 0 0
Деэмульгирующие свойства: время расслоения эмульсии, мин	ASTM D1401	15	20	25	20	30	20	20
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	232	232	238	234	234	246	256
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-17	-19	-15	-15	-24	-15	-17

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.