



PLASTEX

Polyurea EP 2 LT

NLGI 2

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KP2K-60

Rosneft Plastex Polyurea EP 2 LT – низкотемпературная полимочевинная пластичная смазка с добавлением противозадирных присадок. Обеспечивает эффективную эксплуатацию до -60°C .

Разработана для подшипников карьерной и строительной техники, роликов натяжителя ремня ГРМ, сцепления, водяных помп автотранспортных средств, деталей ратраков, фуникулеров, снегоходов и снегоуборочных машин, работающих в условиях низких температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохранение структуры и свойств при низких температурах за счет вязкости базового масла
- Надежно удерживается в узле даже при сильном напоре воды за счет адгезии к поверхности
- Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции присадок
- Защита от коррозии, стойкость к воздействию агрессивных сред: высоких температур, пресной, соленой воды, пара

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Plastex Polyurea EP 2 LT
Класс NLGI	DIN 51818	2
Цвет	-	От светло-желтого до коричневого
Тип загустителя	-	Полимочевина
Тип базового масла	-	Минеральное
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	-	$-60^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C , мм ² /с	ГОСТ 33	50
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D566	>220
Пенетрация при 25°C после перемешивания, мм	ASTM D217	265-295
Трибологические характеристики: нагрузка сваривания, Рс, Н диаметр пятна износа, Ди, мм	ГОСТ 9490	2500 0,5

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.