



GIDROTEC OE HVLP

15, 22, 32, 46

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 15, 22, 32, 46
DIN 51524 - 3 (HVLP)
ISO 11158 (HV)
ASTM D6158 HV
Sulzer
НефтемашСистема

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Кондиционер уплотнений повышает эластичность резинотехнических изделий и вызывает их разбухание до нормативных значений, тем самым снижая зазоры и позволяя минимизировать утечки;
- Флуоресцентный индикатор способствует быстрому обнаружению утечек при помощи ультрафиолетовой лампы, а также является защитой от контрафакта продукции;
- Возможность всесезонного применения для различных видов циркуляционных систем промышленного оборудования отечественных и иностранных производителей.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Hidrotec OE HVLP				
		15	22	32	46	
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	15,6	21,91	31,84	44,19	
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	159	204	177	170	
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	1,5	1,5	1,5	1,5	
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,75	0,68	0,76	0,75	
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,15	0,14	0,151	0,146	
Склонность к пенообразованию: при 24 °С при 94 °С при 24 °С после испытания при 94 °С	ГОСТ 32344	10 20 0	0 20 0	0 20 10	0 20 10	
Температура вспышки в открытом тигле, °С		ГОСТ 4333	164	173	190	203
Температура застывания, °С		ГОСТ 20287	-58	-50	-46	-49

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru