



СПЕЦИФИКАЦИИ

VW TL-774-C (G11)

MB 325.0

Deutz DQC CA-14

MAN 324 NF

MTU MTL 5048

ASTM D 3306

ASTM D 4985

ASTM D 6210

BS 6580: 2010

ПОДХОДИТ ДЛЯ

**BMW, MINI, Mercedes-Benz,
Volvo, VW, Audi, Seat, Skoda**



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru



ANTIFREEZE G11 -40

Готовая к применению охлаждающая жидкость низкотемпературная на основе этиленгликоля **Rosneft Antifreeze G11 -40**. Предназначена для охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники, а также стационарных дизельных двигателей. Не содержит амины и фосфаты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит современный пакет присадок, разработанный по гибридной технологии.
- Обеспечивает защиту от коррозии, особенно систем охлаждения двигателей автомобилей предыдущих поколений.
- Предотвращает перегрев двигателя.
- Препятствует образованию накипи, осадков, шламов.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Antifreeze G11 -40
Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость зеленого цвета без видимых посторонних включений
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084 п.4.3	минус 40
Вспениваемость: • объем пены, см ³ • устойчивость пены, с	ГОСТ 28084 п.4.6	10 1
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² /сут.: • медь, латунь • сталь, чугун, алюминий • припой	ГОСТ 28084 п.4.5	0,04 0,01 0,09
Щелочность, см ³	ГОСТ 28084 п.4.9	13
Набухание резины, %	ГОСТ 9.030 разд. 1 ГОСТ 28084 п. 4.7	0,6
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084 п.4.8	9,2
Температура начала кипения, °C	ГОСТ 18995.6 разд. 2	110
Содержание механических примесей, % масс.	ГОСТ 6370	0,00