



REVOLUX

D5

10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CK-4/CJ-4
ACEA E9
MB 228.31
MTU Category 2.1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cummins CES 20086/81
Detroit Diesel DDC
93K218
Deutz DQC III-18 LA
МАСК EOS-4.5/EO-O
Premium Plus/EO-M Plus
Caterpillar ECF-3
Caterpillar ECF-2/ECF-1a
MAN M 3575/3775
ПАО «Тутаевский
моторный завод»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы систем рециркуляции (EGR), каталитической нейтрализации (SCR) и фильтра сажевых частиц (DPF)
- Сохранение ресурса двигателя за счет повышенных антиокислительных свойств и стабильной вязкости даже при накоплении сажевых частиц
- Возможность эксплуатации в газовых двигателях, использующих в качестве топлива – метан (CNG)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux D5 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	15,9
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	104,8
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °C, мПа·с	ASTM D5293	5800
Динамическая вязкость (MRV) при - 30 °C, мПа·с	ASTM D4684	26600
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	162
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	217
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-37
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,3
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°C при 93,5°C при 24°C	ASTM D892	0/0 10/0 0/0
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	864