



И46ПВ, И220ПВ, И460ПВ

И46ПВ, И220ПВ, И460ПВ - циркуляционные масла, предназначены для смазки оборудования металлургических комбинатов - подшипников жидкостного трения (ПЖТ) сортопрокатных, листопрокатных и проволочных станов отечественного производства.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 46, 220, 460
ОАО «ЭЗТМ»
ЗАО «НКМЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие деэмульгирующие свойства позволяют использовать масла даже в условиях обводнения;
- Противоизносные свойства масла позволяют обеспечить необходимый уровень защиты рабочих поверхностей подшипников от износа и задира;
- Антикоррозионный компонент пакета присадок препятствует коррозии сохраняя срок службы оборудования.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	И...ПВ		
		46	220	460
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	46	220	504,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	109	96	106
Деэмульгирующие свойства: - время расслоения эмульсии, мин. - объем слоев (масло-вода-эмульсия), см ³	ASTM D1401	10 40-40-0	10 40-40-0	40 40-38-2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210	235	256
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-18	-18	-14
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	877,7	893,3	892,3