



МГЕ-46В

Масло для гидрообъемных передач **МГЕ-46В** предназначено для применения в гидросистемах сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Отлично работает в различных климатических зонах. Имеет превосходную прокачиваемость и текучесть при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 46

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противоизносные свойства гарантируют высокий уровень защиты гидравлического оборудования от износа;
- Высокая окислительная стабильность масла обеспечивает длительный срок эксплуатации;
- Прекрасно совместимо с существующими материалами сальников (уплотнителей) гидравлических систем.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	МГЕ-46В
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с при 40 °С, мм ² /с при 0 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	6,665 46,37 628,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Стабильность против окисления: массовая доля осадка после окисления, %	ГОСТ 981	0,017
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	218
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Трибологические характеристики: показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2(Н) (20кгс) при температуре 20±5°С в течение 1ч, мм.	ГОСТ 9490	0,3

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.