



ARBOTEC

5, 7, 10

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 5, 7, 10
Cincinnati Machine P-62

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные антиокислительные свойства позволяют минимизировать образование отложений в узлах трения даже при очень высокой скорости вращений, повышенной рабочей температуре и слабом теплоотводе;
- Эффективные противоизносные свойства повышают срок службы оборудования и снижают износ поверхностей трения;
- Активный антикоррозионный компонент пакета присадок эффективно защищает систему от коррозии;
- Высокий уровень деэмульгирующих свойств позволяет быстро удалить избыток воды из системы циркуляции масла и предотвращает образование стойких водо-масляных эмульсий с недостаточными смазывающими свойствами.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Arbotec		
		5	7	10
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	4,7	7,8	9,65
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	0,5	1,5	1,0
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,1	0,11	0,1
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947/ ASTM D 4294	0,043	0,037	0,034
Склонность к пенообразованию, см ³ при 24 °C при 94 °C при 24 °C после испытания при 94 °C	ГОСТ Р 32344	40 30 30	20 20 10	10 20 10
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	109	117	144
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-50	-47	-33

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.