



TERMOIL

32, 46, 220, 320

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 32, 46, 220, 320

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специализированный пакет присадок обеспечивает необходимую скорость охлаждения для получения деталей с более высокими значениями твердости, улучшенной микрокристаллической структурой и повышенной чистотой внешней поверхности изделия без изменения температурного профиля термообработки;
- Превосходная антиокислительная стабильность позволяет сохранить свойства масла в течение всего срока службы и увеличивает его ресурс;
- Расширенный вязкостный ряд позволяет подобрать оптимальный продукт для необходимого диапазона рабочих температур;
- Масло не образует вредных соединений в процессе термообработки, относится к группе малотоксичных веществ.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Termoil			
		32	46	220	320
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	32	46	220	320
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97	96	90	89
Число омыления, мг КОН/г	ГОСТ 17362	0,18	0,15	0,14	0,13
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,03	0,03	0,05	0,05
Коксуемость, %	ГОСТ 19932	0,05	0,07	0,26	0,38
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	214	226	243	256
Рекомендуемая рабочая температура применения, °С		130	150	180	210

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.