



M-10G2

SAE 30

M-10G2 – летнее моторное масло для дизельных двигателей отечественного производства без наддува. Также применяется для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Увеличенные интервалы замены по сравнению с маслом уровня Г2
- Рецептура масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft M-10G2
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	10,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	233
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,01
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Плотность при 20°С, кг/м ³	ASTM D4052	894

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru