



PLASTEX

Lithium Complex EP HD

NLGI **1 2**

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KPF1P-30
DIN 51502 KPF2P-30

Rosneft Plastex Lithium Complex EP HD – серия многофункциональных литиево-комплексных пластичных смазок с добавлением противозадирного пакета присадок, дисульфида молибдена и коллоидного графита.

Разработана для нагруженных подшипников дробилок, вибросит, грохотов, прокатных станов, ШРУС, шасси и шарнирных соединений транспортных средств, централизованных систем смазки строительного, лесозаготовительного, сельскохозяйственного оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствие износа и надежная защита в режиме граничного трения за счет наличия в составе дисульфида молибдена и коллоидного графита
- Эффективная работа оборудования в любой климатической зоне за счет широкого температурного диапазона применения смазочного материала
- Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции присадок

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Plastex Lithium Complex EP HD	
Класс NLGI	DIN 51818	1	2
Цвет	-	От темно-серого до черного	
Тип загустителя	-	Литиевое комплексное мыло	
Тип базового масла	-	Минеральное	
Диапазон рабочих температур, °C	-	-30°C – 160°C	
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	160	160
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	230	240
Пенетрация при 25°C после перемешивания, мм	ASTM D217	310-340	265-295
Трибологические характеристики:			
нагрузка сваривания, P _c , Н диаметр пятна износа, D _i , мм	ГОСТ 9490	5200 0,45	5200 0,45

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.