



ROSNEFT DIESEL 1

15W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF-4
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает образование лаковых отложений, коксование, залегание колец и обеспечивает чистоту цилиндро-поршневой группы за счет моющих присадок
- Защищает от коррозионно-механического износа при эксплуатации на топливе с содержанием серы до 0,5% масс.
- Разработано с учетом условий эксплуатации в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Diesel 1 15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	15,4
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	115,5
Динамическая вязкость (CCS) при - 20 °C, мПа·с	ASTM D5293	5400
Динамическая вязкость (MRV) при - 25 °C, мПа·с	ASTM D4684	32700
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	140
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,7
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,41
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-34
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12,4
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°C при 93,5°C при 24°C	ASTM D892	0/0 30/0 10/0
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	886

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru