



EMULTEC

S

Rosneft Emultec S – смазочно-охлаждающая жидкость, концентрат полностью синтетического многофункционального эмульсола с высокоэффективным пакетом присадок и биоцидными добавками. Предназначена для обработки изделий из различных металлических сплавов, включая чугун, малоуглеродистую и нержавеющую сталь в операциях шлифования плоских, цилиндрических поверхностей, включая операции бесцентрового шлифования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическая основа отличается повышенной химической и термической стабильностью, а также высоким уровнем антикоррозионной защиты;
- Жидкость отличается высокой моющей способностью по отношению к шлифовальному кругу и одновременно сохраняет прозрачность, что позволяет обеспечить высокое качество шлифуемых поверхностей обрабатываемой детали;
- Благодаря сбалансированности компонентов присадок готовая эмульсия отличается низким пенообразованием и высокими моющими свойствами;
- Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии стали и цветных металлов.
- Эффективный эмульгатор позволяет быстро приготовить необходимое количество эмульсии и снизить затраты времени на вспомогательные операции.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Emultec S
Внешний вид	ГОСТ 6243	Однородная жидкость желто-зеленого цвета
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	3,01
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	176,3
Поправочный коэффициент рефрактометра	-	2,0