



GIDROTEC

OE HLP

32, 46, 68, 100, 150, 220

Гидравлическое масло **Rosneft Hidrotec OE HLP** предназначено для применения в гидросистемах промышленного оборудования с высокой степенью износа, работающих при высоких механических и тепловых нагрузках. Содержит флуоресцентный индикатор утечек и кондиционер уплотнений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 32, 46, 68, 100, 150, 220

DIN 51524 - 2 (HLP)

ISO 11158 (HM)

ASTM D6158-99 HM

Sulzer

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Кондиционер уплотнений повышает эластичность резинотехнических изделий и вызывает их разбухание до нормативных значений, тем самым снижая зазоры и позволяя минимизировать утечки;
- Флуоресцентный индикатор способствует быстрому обнаружению утечек при помощи ультрафиолетовой лампы, а также является защитой от контрафакта продукции;
- Возможность применения для различных видов циркуляционных систем промышленного оборудования отечественных и иностранных производителей.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Hidrotec OE HLP					
		32	46	68	100	150	220
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	34,14	48,5	71,8	105,16	155,4	229,85
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107	101	98	96	93	95
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	3,5
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,74	0,76	0,75	0,68	0,71	0,61
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,146	0,141	0,139	0,143	0,132	0,137
Склонность к пенообразованию: при 24 °C при 94 °C при 24 °C после испытания при 94 °C	ГОСТ 32344	20 30 20	20 30 20	20 30 20	20 30 20	20 30 20	20 30 20
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	211	219	227	230	239	241
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-28	-31	-28	-21	-24	-25

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.