



DIESEL 2

15W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CH-4/SJ
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает от износа верхнего поршневого кольца, задира юбки поршня, поршневых колец и стенок гильз цилиндров за счет специального пакета присадок
- Стабильное масляное давление в системе и отсутствие перегревов благодаря стойкости масла к пенообразованию
- Разработано с учетом условий эксплуатации в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Diesel 2 15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,5
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	116,5
Динамическая вязкость (CCS) при - 20 °С, мПа·с	ASTM D5293	5500
Динамическая вязкость (MRV) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D4684	28300
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	140
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,2
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	13,4
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	10/0 20/0 10/0
Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	890

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru