



PLASTEX

CT-1

NLGI 1

СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОСТ Р ИСО 13678
API 5A3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для резьбовых соединений труб класса «Премиум», при эксплуатации с аномальными пластовыми давлениями
- Эффективная эксплуатация в диапазоне $-50^{\circ}\text{C} - 200^{\circ}\text{C}$
- Надежное уплотнение и герметизация в широком температурном диапазоне за счет усиленной адгезии
- Отсутствие заеданий, сколов, задиров, смятия витков резьбы при свинчивании/развинчивании

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Plastex CT-1
Класс NLGI	DIN 51818	1
Цвет	-	от серого до черного
Тип загустителя	-	Литиевое мыло
Тип базового масла	-	Минеральное
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	-	$-50^{\circ}\text{C} - 200^{\circ}\text{C}$
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C , мм ² /с	ГОСТ 33	100
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D566	> 138
Пенетрация при 25°C после перемешивания, мм	ASTM D217	310-340
Испарение при 100°C за 24ч, % масс.	ГОСТ 9566	2,0
Коллоидная стабильность, % масс.	ГОСТ 7142	7,5
Выделение масла при 66°C за 24ч, % масс.	ISO 13678	5,0

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.