



ROSNEFT DIESEL 1

10W-40

Rosneft Diesel 1 10W-40 – всесезонное полусинтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей дорожно-строительной, магистральной и другой специальной техники, отвечающих требованиям экологических стандартов Евро-1 и ниже.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF-4
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает образование лаковых отложений, коксование, залегание колец и обеспечивает чистоту цилиндро-поршневой группы за счет моющих присадок и стойкости базового масла к окислению
- Защищает от коррозионно-механического износа при эксплуатации на топливе с содержанием серы до 0,5% масс.
- Разработано с учетом условий эксплуатации в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Diesel 1 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,33
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	102,00
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D5293	6300
Динамическая вязкость (MRV) при - 30 °С, мПа·с	ASTM D4684	29300
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	159
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,3
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12,8
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	10/0 30/0 10/0
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	884

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru