



PLASTEX

S220 Lithium Complex EP

NLGI 1 2

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KPHC1P-50
DIN 51502 KPHC2P-50

Rosneft Plastex S 220 Lithium Complex EP - серия синтетических литиево-комплексных пластичных смазок с противозадирным пакетом присадок, специально для работы с увеличенным интервалом замены смазочного материала. Вязкость синтетического базового масла обеспечивает надежную защиту от износа и эксплуатацию в широком диапазоне температур.

Разработано для подшипников компрессоров, насосов, турбин и роликовых подшипников основного вала ветрогенератора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная работа оборудования в любой климатической зоне за счет широкого температурного диапазона применения смазочного материала
- Увеличенный срок замены смазочного материала
- Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Plastex S 220 Lithium Complex EP	
Класс NLGI	DIN 51818	1	2
Цвет	-	от красного до темно-красного	
Тип загустителя	-	Литиевое комплексное мыло	
Тип базового масла	-	Синтетическое	
Диапазон рабочих температур, °C	-	-50°C – 160°C	
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	220	220
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	230	240
Пенетрация при 25°C после перемешивания, мм	ASTM D217	310-340	265-295
Трибологические характеристики:			
нагрузка сваривания, P _c , Н диаметр пятна износа, D _i , мм	ГОСТ 9490	3920 0,45	3920 0,45

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.