



ENERGOTEC

LL

40

СПЕЦИФИКАЦИИ

Cummins QSV 81G, 91G и QSK 60G, 45G
GE Jenbacher TA 1000-1109 (Series 2, 3, 4, 6)
Caterpillar G3300, 3400, 3500, 3600
MAN: газовые двигатели (природный газ)
MWM-Deutz TCG 2016, 2020, 2032, 2032B, 3016 и CG132, 170
MTU BR4000
Perkins 4000
Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3
Waukesha VSG, VGF, VHP, APG

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень сопротивления окислению позволяет предотвратить образование отложений;
- Превосходные моющие и диспергирующие присадки защищают детали двигателя от загрязняющих отложений, что позволяет обеспечить длительный срок службы силового агрегата;
- Благодаря наличию синтетических компонентов в составе продукта обеспечивается стабильный уровень свойств на увеличенных интервалах замены, даже в тяжелых условиях эксплуатации.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Energotec LL 40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,55
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	128
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	4,83
	ASTM D2896	5,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,5
Массовая доля фосфора, %	ГОСТ 13538/ ASTM D 4951	0,04
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	232
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-22
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	876,9

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.