



Парафин нефтяной твердый Т-2

Парафин нефтяной твердый Т-2 – представляет собой углеводород кристаллического строения, получаемый из дистиллятного сырья.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Парафин нефтяной твердый Т-2 применяется для использования в химической, нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Парафин нефтяной твердый Т-2
Внешний вид	визуально	кристаллическая масса белого цвета с оттенками желтого цвета
Температура плавления, °С	ГОСТ 23683 Приложение А	56,0
Содержание масла, масс. %	ГОСТ 9090	1,46
Цвет, ед.	ГОСТ 25337-82	12
Содержание механических примесей, масс. %	ГОСТ 6370	отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %	ГОСТ 6307-75	отсутствие
Температура застывания, °С	ASTM D 938-12	56,0
Плотность при 70 °С, кг/м³	EN ISO 12185	775,2
Пенетрация конусом не перемешенного продукта при 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 217	6
Пенетрация конусом не перемешенного продукта при 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 937	5
Колориметрическая характеристика, ед. ASTM D	ISO 2049 (эквивалентный ASTM D1500)	0,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D 455 (ГОСТ 33)	3,855
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	216
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900 (Метод 1)	816,1
Агрегатное состояние при 20 °С и 760 мм. рт. ст.	Визуально	Твердое