



# М-8Г2к В/с

## SAE 20

### СПЕЦИФИКАЦИИ

API CC

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Увеличенные интервалы замены по сравнению с маслом уровня Г2
- Рецептура масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель                                             | Метод      | Rosneft<br>М-8Г2к<br>В/с |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33    | 8,0                      |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 | 100                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333  | 230                      |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 11362 | 7                        |
| Зольность сульфатная, % масс.                          | ГОСТ 12417 | 0,95                     |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287 | -30                      |
| Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup>                  | ASTM D4052 | 885                      |

### ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»  
[www.rosneft-lubricants.ru](http://www.rosneft-lubricants.ru)