



ROSNEFT

MAXIMUM

20W-50

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SG/CD

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает двигатель от износа и коррозии, увеличивая его ресурс.
- Предотвращает образование отложений на деталях двигателя.
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и обеспечивает защиту деталей двигателя от протечек.
- Рецепт масла разработан с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.
- Rosneft Maximum 20W-50 защищает двигатель при эксплуатации в условиях высоких температур и поддерживает давление масла в двигателях с большим пробегом.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Maximum 20W-50
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C при 100 °C	ГОСТ 33 или ASTM D445	165 18,1
Динамическая вязкость (CCS) при -15 °C, мПа·с	ASTM D5293	8 660
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	122
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 или ASTM D92	227
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-25
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	6,2
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 или ASTM D4052	887

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru