



ANTIFREEZE G12+ -40

СПЕЦИФИКАЦИИ

VW TL-774-D/F (G12+)

MB 325.3

MB 326.3

BMW LC-07

Deutz DQC CB-14

DAF MAT 74002

MAN 324 SNF

MTU MTL 5048

ASTM D 3306

ASTM D 4985

ASTM D 6210

BS 6580: 2010

ПОДХОДИТ ДЛЯ

*VW, Audi, Seat, Skoda,
Chevrolet, Mercedes-Benz,
Land Rover, Ford, Opel,
Renault, Volvo, Toyota,
Lexus, Hyundai, Kia*



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит пакет присадок нового поколения, разработанных по карбоксилатной технологии.
- Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, особенно новых радиаторов, выполненных из цветных металлов.
- Увеличивает ресурс работы помпы, радиатора, насоса, резиновых уплотнителей.
- Увеличенный интервал замены в легковых автомобилях – до 250 000 км пробега или до 5 лет эксплуатации.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Antifreeze G12+ -40
Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость красного цвета без видимых посторонних включений
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084 п.4.3	минус 42
Вспениваемость: • объем пены, см ³ • устойчивость пены, с	ГОСТ 28084 п.4.6	10 1
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² /сут.: • медь, латунь, чугун • сталь, алюминий • припой	ГОСТ 28084 п.4.5	0,05 0,00 0,06
Щелочность, см ³	ASTM D 1121 (титрование до pH=4,5)	5,0
Набухание резины, %	ГОСТ 9.030 разд. 1 ГОСТ 28084 п. 4.7	1,8
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084 п.4.8	8,8
Температура начала кипения, °C	ГОСТ 18995.6 разд. 2	111
Содержание механических примесей, % масс.	ГОСТ 6370	0,00

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 02.06.2026.