



Роснефть ВМГЗ

Роснефть ВМГЗ – масло гидравлическое, предназначено для всесезонной эксплуатации в гидросистемах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 15

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные свойства позволяют производить быстрый запуск гидросистем без дополнительного подогрева, что резко сокращает время пуска и износ узлов трения при работе на холодном масле;
- Эксплуатируется на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от минус 35(30) °С до плюс 50 °С в зависимости от рекомендаций завода - изготовителя техники.
- Высокая окислительная стабильность масла обеспечивает длительный срок эксплуатации;
- Сбалансированный состав обеспечивает хорошую фильтруемость масла;
- Совместимо с резинотехническими уплотнениями гидравлического оборудования.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Роснефть ВМГЗ
Кинематическая вязкость при 50 °С, мм ² /с при минус 35 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,18 2096
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	172
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-60
Склонность к пенообразованию: при 24 °С при 94 °С при 24 °С после испытания при 94 °С	ГОСТ 32344	10 30 10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	159

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.