



М-14Г2к

SAE 40

М-14Г2к - моторное масло, состоящее из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей, с композицией присадок, более эффективной чем на маслах уровня Г2.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и пакета присадок масло обладает оптимальными вязкостно-температурными характеристиками
- Высокое качество присадок и строгое следование технологии производства обеспечивает стабильность свойств масла в течение всего срока его службы, что позволяет соответствующим узлам трансмиссий постоянно работать в расчетных режимах.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft М-14Г2к
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	96
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	236
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,97
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-29
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	902

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.