



T-1500У

Масло трансформаторное **T-1500У**, предназначено для трансформаторов, масляных выключателей и другой высоковольтной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность против окисления обеспечивает длительный срок эксплуатации;
- Чистота масла обеспечивает высокий уровень изоляционных свойств.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Масло T-1500У
Кинематическая вязкость: при 40 °С, мм ² /с при минус 30 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	10,66 846,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	170
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,01
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %	ГОСТ 6581	0,47
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Стабильность против окисления - массовая доля осадка, %	ГОСТ 981	0,01

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.