



ENERGOTEC

40

СПЕЦИФИКАЦИИ

GE Jenbacher TA 1000-1109

(Series 2, 3, 4, 6)

Caterpillar G3300, 3400, 3500, 3600

MAN: газовые двигатели (природный газ)

MWM-Deutz TCG 2016, 2020, 2032, 2032B, 3016 и CG132, 170

MTU BR4000,

Perkins 4000

Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3

Waukesha VSG, VGF, VHP, APG

АО «Волжский Дизель»

АО «РУМО»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие специальных моющих и диспергирующих присадок позволяет добиться высокого уровня чистоты внутри агрегата;
- Высокий уровень антиокислительной стабильности позволяет предотвратить образование отложений на внутренних поверхностях двигателя;
- Присадки с низкой зольностью не образуют зольных отложений в камере сгорания, предотвращая калильное зажигание;
- Оптимизированная рецептура обеспечивает высокий уровень защиты фасок и седел клапанов, особенно подверженных высокотемпературной эрозии при работе на газовом топливе.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Energotec 40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	121
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	3,9
	ASTM D2896	5,25
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,45
Массовая доля фосфора, %	ASTM D 4951	0,048
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	234
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-17
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	883,3

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.