



Тп-22С

Тп-22С – турбинное масло селективной очистки, предназначено для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов паровых турбин, а также в системах уплотнения и регулирования как гидравлическая жидкость и уплотняющая среда.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 32

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозионные свойства масла обеспечивают защиту оборудования от коррозионного воздействия в наиболее неблагоприятных условиях и в жестких режимах эксплуатации;
- Антиокислительные свойства масла способствует снижению образования отложений, поддерживая в чистоте рабочие поверхности подшипников скольжения и зубчатых муфт.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Тп-22С марка 1	Тп-22С марка 2
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	30,73	32,79
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	100	106
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,05	0,06
Стабильность против окисления при температуре 130°С в течение 24ч и в расходе кислорода 5 дм ³ /ч, мг КОН на 1г: - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг КОН/г - содержание летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г	ГОСТ 981	0,008 0,12 0,093	0,0047 0,09 0,01
Время дезэмульсации, с	ГОСТ 12068	150	150
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	208	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-18	-18
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	868,4	869,9

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru