



EMULTEC

2040

Rosneft Emultec 2040 – смазочно-охлаждающая жидкость, концентрат полусинтетического многофункционального эмульсола с высокоэффективным пакетом присадок и биоцидными добавками. Предназначена для обработки черных и цветных металлов в операциях шлифования, хонингования, точения, фрезерования, резьбонарезания и резания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие специальных присадок обеспечивает высочайшую универсальность и широкий диапазон использования СОЖ по обработке разнообразных материалов, от чугуна и малоуглеродистой стали до пластиков и полимерных материалов, что особенно удобно для небольших участков металлообработки;
- Готовая эмульсия отличается низким пенообразованием, а сбалансированный состав компонентов позволяет использовать техническую воду
- Сбалансированная рецептура и особая эффективность специализированных компонентов пакета присадок обеспечивает низкое пенообразование готовой эмульсии, что обеспечивает стабильную подачу расчетного объема СОЖ в зону резания;
- Высокий уровень устойчивости против бактериального поражения обеспечивает экологическую и санитарную безопасность в эксплуатации и длительный срок службы эмульсии.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Emultec 2040
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	8,511
рН 3 %-ной эмульсии	ГОСТ 6243	9,6
Стабильность 3 %-й эмульсии, масло, %	ГОСТ 6243	отсутствие
Щелочное число, мг КОН на 1г	ГОСТ 11362	52,1
Поправочный коэффициент рефрактометра	-	1,4