



REVOLUX

GEO

10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «КАМАЗ»

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень стойкости к окислению и нитрованию обеспечивает длительный срок службы масла
- Малозольный пакет присадок позволяет предотвратить образование отложений на деталях цилиндропоршневой группы и, тем самым, исключить возможность калильного зажигания, а также увеличить срок службы систем доочистки выхлопных газов
- Обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя автомобиля от протечек

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux GEO 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,6
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D5293	6250
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	155
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	5,43
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,45
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	873