



KINETIC

ATF III Synt

СПЕЦИФИКАЦИИ

GM DEXRON IIIH

ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B

Voith H55.6336

MAN 339 Types L1, V2, Z2, Z11

Allison C-4

Allison TES 295, TES 389

Ford MERCON V

Volvo 97340, 97341

JASO 1-A

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительные вязкостно-температурные свойства обеспечивают плавную работу АКПП во всех климатических зонах с наивысшей передаваемой мощностью и моментом.
- Обеспечивает очень легкое и быстрое включение АКПП и начало движения даже в самые холодные зимние периоды.
- Оптимальные фрикционные свойства жидкости обеспечивают бесшумную работу и плавное переключение передач даже при самой длительной работе в наиболее тяжелых условиях.
- Моющие и антиокислительные компоненты жидкости повышенной эффективности решают проблему образования вредных отложений на рабочих поверхностях деталей АКПП.
- Защищает АКПП от износа и коррозии, удлинняя срок службы и существенно уменьшая расходы на обслуживание и ремонт.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic ATF III Synt
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	35,7
Динамическая вязкость (CCS) при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	6 280
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	174
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	221
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-62
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1b
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	848