



KINETIC CATRAN

SAE 50

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF-2/CF
Caterpillar TO-4
Allison C-4
Komatsu KES.868.01

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная, плавная и тихая работа техники за счет необходимых фрикционных характеристик
- Сохраняет ресурс фильтров гидравлической системы благодаря отличному классу чистоты и фильтруемости масла
- Универсальность применения, соответствие требованиям различных узлов трения

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic Catran SAE 50
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	17,2
Динамическая вязкость (MRV) при - 10 °С, мПа·с	ASTM D4684	12600
Динамическая вязкость при - 15 °С, мПа·с	ГОСТ 1929	27800
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	103
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-26
Коррозия медной пластины, балл	ГОСТ 2917	1b
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	10/0 20/0 10/0
Трибологические характеристики: диаметр пятна износа, Ди, мм	ГОСТ 9490	0,40
Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	894
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, A/8, 3/90: стадия нагружения	DIN ISO 14635-1	10