



MOTO 4T

20W-50

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SF

JASO MA2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту двигателя и коробки переключения передач мототехники от износа и коррозии.
- Высокая термическая и окислительная стабильность способствует снижению количества отложений на деталях двигателя.
- Входящие в состав масла высокоэффективные моюще-диспергирующие присадки предотвращают образование лаков и нагаров, что продлевает срок службы двигателя.
- Обеспечивает четкость и плавность работы сцепления при различных режимах езды.
- Универсальность применения – подходит как для мототехники, так и для садовой техники.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft MOTO 4T 20W-50
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C при 100 °C	ГОСТ 33	152 17,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	122
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,2
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,98
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 или ASTM D92	226
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-28
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	886

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 16.09.2024.