



FORMTEC

10, 68, 135, 150

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 10, 68, 135, 150

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон вязкостей масла позволяет обеспечить его экономный расход и учесть особенности технологии формовки изделий на предприятии;
- Высокий уровень адгезионных свойств масла обеспечивает отсутствие подтеков при нанесении на поверхность формы;
- Активный антикоррозионный компонент пакета присадок эффективно предотвращает коррозию рабочей поверхности форм и увеличивает срок их службы.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Formtec			
		10	68	135	150
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	13,62	69,4	133,6	149
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,7	6,6	7,6	7,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	178	220	236	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33	-13	-26	-24

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.