



M-10G2k 1/c

SAE 30

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

M-10G2k 1/c – летнее моторное масло для дизельных двигателей отечественного производства без наддува. Изготавливаются на основе масел глубокой очистки с добавлением функционального пакета присадок. Также применяется для стационарных дизелей и дизель-генераторов.

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Увеличенные интервалы замены по сравнению с маслом уровня G2
- Рецептура масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft M-10G2k 1/c
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	240
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,6
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,95
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-20
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D4052	895

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru